

Position **Röckelein Esplanada®**

zweischichtig, mit Abstandsnoppen, nach DIN EN 1338, Typ DI, bzw. DIK, bzw. DIN EN 1339 Typ DILPU

(Zutreffendes bitte markieren!)

Form:  Großer Mix  Kleiner Mix

Größen (mm): Großer Mix: Breite: 210/240/270 Länge: 270 - 540  
 Kleiner Mix: Breite: 150/180/210 Länge: 150 - 360

Höhe (mm): Großer Mix:  80  100 Kleiner Mix:  100

Kantenausbildung:  Scharfkantig

Oberfläche:  Betonrau  Gealtert, mit behauenen Kanten (paketierte)  
 Eccelente (STEINProtector®)  Eccelente Pro (gecurlt inkl. STEINProtector®)

Farbe:  Betongrau  Anthrazit  Coloriert  Marmoriert  Anthrazig-Nuanciert

Frei Baustelle liefern und auf einem ca. 3 - 5 cm starken Splittbett (verdichteter Zustand) verlegen.

Als Bettungsmaterial für Betonpflasterdecken sind nach DIN 18318 Abschnitt 3.4.1 und TL Pflaster StB Baustoffgemische 0/4, 0/5 oder 0/8 zulässig.

Das Verlegebett ist profil- und fachgerecht mit dem geforderten Gefälle herzustellen. Die zulässigen Toleranzen sind einzuhalten. Die Pflastersteine sind nach Angaben der Bauleitung aus mehreren Paketen per Saugglocke gemischt zu verlegen. Nach dem Verlegen ist in Abständen von 2 m die Fläche auszurichten und die Rechtwinkligkeit zu überprüfen. Die Fugen sind mit Brechsand 1/5 mm zu verfüllen. Die Fläche ist anschließend gründlich zu säubern. Der Pflasterbelag ist mit einer einwandfreien, für die jeweilige Steinart geeigneten, sauberen Rüttelplatte (mind. 5.000 Schwingungen/min, Vorlauf ca. 25 m/min) mit Gummirollen oder Kunststoffschräge bis zur Standfestigkeit auf Sollhöhe einzurütteln. Die Fugen sind bis zur vollen Sättigung mehrmals einzukehren bzw. einzuschlämmen. Überschüssiges Material ist später zu entfernen. Im Gesamtpreis ist die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten einzukalkulieren. Um eine wasserdurchlässige Fuge zu erhalten, empfehlen wir Splittmaterial > 1/3 bzw. 1/5.

				Gesamtsumme netto	
m <sup>2</sup> á	€	=			
				€	

---

**Ihr Partner für hochwertige Baustoffe**


---



Kaspar Röckelein KG  
 Baustoffwerk und Hauptverwaltung  
 www.roeckelein.de

Kaspar-Röckelein-Str. 6  
 96193 Wachenroth  
 Reg.-Gericht Fürth HRA 4550

Tel. 09548 89-0  
 Fax 09548 89-118  
 verkauf@roeckelein.de

Stand 03/2020