


Position Röckelein Franken City - System aus 4 Steingrößen

 zweischichtig, mit Mikrofase, mit Abstandsnoopen, nach DIN EN 1338 Typ DI bzw. DIK
 bzw. nach DIN EN 1339 Typ DILPU

Größe (mm):	<input checked="" type="checkbox"/> 400 x 200	<input checked="" type="checkbox"/> 200 x 200	<input checked="" type="checkbox"/> 350 x 200	<input checked="" type="checkbox"/> 450 x 200
Höhe (mm):	<input type="checkbox"/> 80	<input type="checkbox"/> 100 (4-fach verschiebesicher)		
Kantenausbildung:	<input checked="" type="checkbox"/> Mikrofase			
Oberfläche:	<input type="checkbox"/> Betonrau			
Farbe:	<input type="checkbox"/> Betongrau	<input type="checkbox"/> Anthrazit	<input type="checkbox"/> Coloriert	<input type="checkbox"/> Marmoriert
	<input type="checkbox"/> Anthrazit-Nuanciert			
Oberfläche:	<input type="checkbox"/> Kugelgestrahlt			
Farbe:	<input type="checkbox"/> Betongrau	<input type="checkbox"/> Anthrazit		

Frei Baustelle liefern und auf einem ca. 3 - 5 cm starken Splittbett (verdichteter Zustand) verlegen.

Als Bettungsmaterial für Betonpflasterdecken sind nach DIN 18318 Abschnitt 3.4.1 und TL Pflaster StB Baustoffgemische 0/4, 0/5 oder 0/8 zulässig.

Das Verlegebett ist profil- und fachgerecht mit dem geforderten Gefälle herzustellen. Die zulässigen Toleranzen sind einzuhalten. Die Pflastersteine sind nach Angaben der Bauleitung aus mehreren Paketen gemischt zu verlegen. Nach dem Verlegen ist in Abständen von 2 m die Fläche auszurichten und die Rechtwinkligkeit zu überprüfen. Die 3-5 mm breiten DIN-Fugen sind mit Brechsand 1/3 bzw. 1/5 mm zu verfüllen. Die Fläche ist anschließend gründlich zu säubern. Der Pflasterbelag ist mit einer einwandfreien, für die jeweilige Steinart geeigneten, sauberen Rüttelplatte (mind. 5.000 Schwingungen/min, Vorlauf ca. 25 m/min) mit Gummirollen oder Kunststoffschürze bis zur Standfestigkeit auf Sollhöhe einzurütteln. Die Fugen sind bis zur vollen Sättigung mehrmals einzukehren bzw. einzuschlämmen. Überschüssiges Material ist später zu entfernen. Im Gesamtpreis ist die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebearbeiten einzukalkulieren.

				Gesamtsumme netto
	m ² á	€	=	€

Ihr Partner für hochwertige Baustoffe


Kaspar Röckelein KG
 Baustoffwerk und Hauptverwaltung
 www.roeckelein.de

Kaspar-Röckelein-Str. 6
 96193 Wachenroth
 Reg.-Gericht Fürth HRA 4550

Tel. 09548 89-0
 Fax 09548 89-118
 verkauf@roeckelein.de