


Position Röckelein Muldenstein

nach DIN EN 1340 / DIN 483
Größe II: Wasserlauftiefe 30 mm
MU 400/400/110 mm (B x L x H)

Frei Baustelle liefern und auf ca. 20 cm starkem Unterbeton (C 12/15) flucht- und höhengerecht versetzen. Die Fugen sind mit Mörtel MG III auszugießen. Alle 10 m ist eine Dehnungsfuge einzulegen, die auch durch den Unterbeton gehen muss. Der Unterbeton ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

				Gesamtsumme netto
	lfdm á	€	=	€

Position Röckelein Bordrinnensteine

nach DIN EN 1340 / DIN 483
Größe I: Wasserlaufbreite 300 mm
Übergangstein links und rechts lieferbar

(Angaben bitte eintragen bzw. markieren!)

	Hochbord	Tiefbord	Übergang
Größe (mm):	<input type="checkbox"/> 400 x 400 x 190	<input type="checkbox"/> 400 x 400 x 160	<input type="checkbox"/> 400 x 400 x 190/160

Frei Baustelle liefern und auf ca. 20 cm starkem Unterbeton (C 12/15) flucht- und höhengerecht versetzen. Die Fugen sind mit Mörtel MG III auszugießen. Alle 10 m ist eine Dehnungsfuge einzulegen. Der Unterbeton ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Tiefbord, Hochbord

				Gesamtsumme netto
	lfdm á	€	=	€

Bordrinnenstein-Übergang

				Gesamtsumme netto
	Stück á	€	=	€

Ihr Partner für hochwertige Baustoffe



Kaspar Röckelein KG
Baustoffwerk und Hauptverwaltung
www.roeckelein.de

Kaspar-Röckelein-Str. 6
96193 Wachenroth
Reg.-Gericht Fürth HRA 4550

Tel. 09548 89-0
Fax 09548 89-118
verkauf@roeckelein.de

Stand 03/2020