

Position **Röckelein Schalstein**

(Angaben bitte eintragen bzw. markieren!)

	Normalstein	Endstein
Größe (mm):	<input type="checkbox"/> 496 x 240	<input type="checkbox"/> 496 x 240
Höhe (mm):	<input checked="" type="checkbox"/> 200	
Kantenausbildung:	<input checked="" type="checkbox"/> Gefast	
Oberfläche:	<input checked="" type="checkbox"/> Betonrau	
Farben:	<input type="checkbox"/> Betongrau	<input type="checkbox"/> Anthrazit

Frei Baustelle liefern und nach der Einbauanleitung des Herstellers setzen. Die Schalsteine werden in der ersten Lage in ein Mörtelbett versetzt, das Unebenheiten ausgleicht und eine waagerechte Arbeitsfläche schafft.

Die folgenden Schichten (Empfehlung: 3 Schichten) werden trocken im Verband verlegt. Nach dem Einbringen des Füllbetons wird Verdichtung empfohlen. Das geschosshohe Verfüllen erfolgt ausschließlich mit Fließbeton. Durch die waagerechten Vertiefungen in den Querstegen wird die Bewehrung in der richtigen Position gehalten.

					Gesamtsumme netto
	m ² á	€	=		€

Ihr Partner für hochwertige Baustoffe



Kaspar Röckelein KG
Baustoffwerk und Hauptverwaltung
www.roeckelein.de

Kaspar-Röckelein-Str. 6
96193 Wachenroth
Reg.-Gericht Fürth HRA 4550

Tel. 09548 89-0
Fax 09548 89-118
verkauf@roeckelein.de

Stand 06/2020